

DH-NVR4208/4216/4232-4KS2
8/16/32 kanálový síťový videorekordér



Funkce:

- Videorekordér pro 8/16/32 kanálů s nahráváním v kvalitě až 4K
- H.264 / H.265 podporované formáty
- Záznam maximálně do 200 Mbps
- Maximální rozlišení 8 Mpx na kameru
- HDMI/VGA video výstup
- Podporujte technologii ANR pro zvýšení spolehlivosti úložiště při výpadku internetu

Technická specifikace:

Model	DH-NVR4208-4KS2	DH-NVR4216-4KS2	DH-NVR4232-4KS2
Procesor	Čtyřjádrový		
Operační systém	Linux		
Video			
Počet vstupních kanálů	8 kanálů	16 kanálů	32 kanálů
Výstupní signál			
Konektory	1x HDMI, 1x VGA		
Rozlišení	3840×2160, 1920×1080, 280×1024, 1280×720, 1024×768		
Rozdělení obrazu	1/4/8/9	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16
OSD	Název kamery, čas, ztráta videa, zámek kamery, detekce pohybu, nahrávání		
Nahrávání			
Formáty	H.264 / H.265		
Rozlišení	8 Mpx (3840×2160)/5 Mpx (2560×1920)/ 3 Mpx(2048×1536)/1080P (1920×1080)/720P (1280×720)/ atd.		
Nahrávací rychlost	200 Mbps		
Bitová rychlost	16 kbps – 20 Mbps		
Režim záznamu	Manuální, Program (Pravidelný (nepřetřžitý), MD (Video detekce: detekce pohybu, ztráta videa), Stop		
Interval záznamu	1 - 120 min. (výchozí: 60 min.), Přednahrávka 1 – 30 s, po záznamu: 10 – 300 s		

Video detekce a upozornění			
Události spouštění	Nahrávání, PTZ, prohlídka, alarm, video push, email, FTP, snímek, bzučák a tipy obrazovek		
Detekce videa	Detekce pohybu, MD zóny: 396(22x18), výpadek video signálu		
Alarmový vstup	4 kanály		
Reléový výstup	2 kanály		
Přehrávání a zálohování			
Rozdělení při přehrávání	1/4/8/9	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16
Vyhledávací režim	Čas/Datum, Alarm, MD a přesné vyhledávání (s přesností na sekundy), inteligentní vyhledávání		
Funkce pro přehrávání	Přehrávání, pozastavení, zastavení, posunutí vzad, zrychlené přehrávání, zpomalené přehrávání, další nahrávka, předchozí nahrávka, další kamera, předchozí kamera, celá obrazovka, opakování, náhodné přehrávání, výběr zálohování, digitální zoom		
Zálohovací režim	USB disk/síť		
Síť			
Konektory	1x RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)		
Ethernetový port	1 samostatný ethernetový port 1000 Mb/s		
PoE	N/A		
Síťové funkce	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP vyhledávání (podpora u IP kamer Dahua, DVR, NVS and atd.), Easy4ip		
Max. počet uživ. Přístupů	128		
Podporované chytré zařízení	iPhone, iPad, Android		
Interoperabilita	ONVIF 2.4 a CGI kompatibilní		
Úložný prostor			
Interní HDD	2x SATA III port, max. 6TB		
Pomocné rozhraní			
USB	2 porty (1x USB3.0, 1x USB2.0)		
Všeobecné			
Napájecí zdroj	1x AC 100 - 240V, 50/60Hz		
Spotřeba	NVR: <6.9W (bez HDD)		
Pracovní prostředí	Teplota od -10 °C do +55 °C, tlak 86 ~ 106 kPa		
Skladovací prostředí	Teplota od -20 °C do +70 °C, vlhkost do 90 %		
Velikost (Š × V × H)	375 × 281 × 56 mm		
Hmotnost	1,6 kg (bez HDD)		
Certifikace CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EM60950-1		