



Kamera kopułkowa VidiLine VIDI-22D 2Mpx

Nr ref.: 6504

KAMERA KOPUŁKOWA VIDI-22D 2Mpx Full HD Parametry techniczne:

- Przetwornik 2Mpx
- Rozdzielczość: 1920x1080px
- Minimalne oświetlenie 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux - włączone diody IR
- Obiektyw 2,8mm - kąt widzenia 103 stopnie
- Filtr podczerwieni
- Wejście wideo BNC
- Wejście zasilania Gniazdo DC 12V
- Obsługiwane tryby: TVI/AHD/CVI/CVBS
- Klasa szczelności obudowy: IP66
- Materiał: metal/plastik
- Zasięg podczerwieni: do 20 metrów
- Wymiary: 82,6 x 69,66 mm
- Waga 230g
- Temperatura pracy od -40 °C do 60 °C
- Zasilanie 12V DC
- Maksymalny pobór prądu 4W

Bardzo szeroki kąt widzenia w swojej klasie !

Kamery wyposażone są w obiektyw o ogniskowej 2,8mm, kąt widzenia kamery to aż 103°. Inne kamery w podobnych zestawach mają obiektywy 3,6mm i widzą tylko około 80°

Podgląd również w nocy !

Wbudowane diody podczerwieni umożliwiają podgląd w nocy do około 20 metrów !

Monitoruj co tylko chcesz !

Kamera posiadają obudowy przystosowane do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Obudowa jest wodoodporna oraz pyłoodporna. Parametry obudowy potwierdza klasa

szczelności **IP67**

4 tryby pracy

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s