



Rejestrator hybrydowy VidiLine VIDI-XVR518

Nr ref.: 6526

Rejestrator to urządzenie służące do zapisu (archiwizacji) i prezentacji (wizualizacji) oraz podglądu na żywo zdarzeń przekazywanych z kamer przemysłowych. Zapis tych informacji dokonuje się na dysku twardym zainstalowanym w urządzeniu. Nagranie można archiwizować lokalnie przez port USB lub zdalnie przez sieć komputerową.

Rejestrator posiada wsparcie standardu ONVIF . Gwarantuje to współpracę rejestratora z kamerami IP wielu producentów.

Łatwy podgląd poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi za pomocą iCloud (chmura) .

Rejestrator VIDI-XVR518 posiada możliwość rejestrowania 8 kanałów wideo oraz 1 toru audio, doskonale sprawdza się m.in. w monitoringu : domów, małych i średnich firm. W celu zwiększenia niezawodności zaleca się stosowanie dysków dedykowanych do urządzeń przystosowanych do pracy 24 godzinnej. Rejestrator posiada opcję hybrydy może nagrywać kamery analogowe, kamery AHD, HD-CVI, HD-TVI oraz kamery IP.

Wejście audio		1-kanał
Kompresja wideo		H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Wyjścia wideo		8-kanałów
Wsparcie dla kamer HD-TVI:		Wsparcie kamer HDTVI : 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
Wsparcie dla kamer HD-CVI/AHD		Wsparcie kamer AHD : 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Wsparcie kamer HDCVI: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Wsparcie kamer CVBS
Wejście IP		16 kanałów
Wejście wideo		BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)

Kompresja audio		G.711u
Wejście audio		RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio		1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)
Wejścia/wyjścia wideo		
HDMI/VGA wyjście:		1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
Rozdzielczość nagrywania:		8MP / 5 MP/4 MP/3 MP/1080 p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Prędkość nagrywania		8MP@8fps/5" > MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N) Strumień pomocniczy: WD1/4CIF/CIF@25fps" > WD1 /4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Przepływność		32 Kbps ~ 10 Mbps
Tym sprumienia:		Video/Video&Audio
Wyjście audio		1-ch RCA(Linear, 1kΩ)
Dual Stream:		Wsparcie
Synchroniczne odtwarzanie:		4-kanały
Zarządzanie siecią		
Zdalne połączenia :		32
Protokoły sieciowe:		TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS
Dysk twardy		
Interfejs:		1 SATA Interface
Wsparcie		1 HDD do 6TB
External Interface		
Interfejs sieciowy:		1; 10M /100M
USB :		2 USB 2.0 Interfaces
Podstawowe informacje		
Napięcie zasilania:		12 VDC
Pobór prądu:		≤ 15 W
Temperatura pracy		-10 oC to +55 oC (14 oF to 131 oF)
Wilgotność:		10% to 90%
Wymiary:		200 × 200 × 45 mm (7.9 × 7.9 × 1.8 inch)
Waga		≤ 0.8 kg (1.8 lb)