

Technické špecifikácie

Kamera

Obrazový Senzor	1/3" CMOS
Rozlíšenie	2592(H) x 1520(V), 4 Megapixel
Skenovací systém	Progresívny
Elektronická rýchlosť uzávierky	PAL: 1/3s~1/30,000s NTSC: 1/4s~1/30,000s
Minimálne osvetlenie	Farebné: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (zapnutý prísvit)
S / N pomer	Viac ako 55dB
IR prísvit	do 100m
IR On/Off kontrola	Auto/Manual
IR LEDKY	4

Šošovka

Ohnisková vzdialenosť	4.5mm~135mm
Max. svetelnosť	F1.6 ~ F4.4
Uhol pohľadu	H: 60° ~ 2.2°
Optický Zoom	30x

DORI vzdialenosť

* Poznámka: DORI vzdialenosť je "všeobecná blízkosť" vzdialenosti, ktorá umožňuje ľahko presne určiť správnu kameru pre vaše potreby. DORI vzdialenosť je vypočítaná na základe špecifikácie senzora a výsledku laboratórnej skúšky podľa EN 62676-4, ktorá definuje kritériá detekcie, pozorovania, rozpoznania a identifikácie.

Detekcia	Pozorovať	Rozoznať	Identifikovať
2700m	a 1080m	540m	270m

PTZ

Rozsah rotácia / sklon	rotácia: 0° ~ 360° ; sklon: -15° ~ 90°,
Manuálna rýchlosť ovládania	rotácia: 0.1° ~300° /s; sklon: 0.1° ~200° /s
Preset rýchlosť	rotácia: 400° /s; sklon: 300° /s
Presets	300
PTZ Mode	5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan
Akcia po zapnutí	Automatické obnovenie predchádzajúceho PTZ a stavu objektívu pri výpadku napájania

Video

rozlíšenie	4M(2592x1520) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)
Snímok za sekundu	25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P

Video výstup	1-kanálový video výstup BNC s vysokým rozlíšením / CVBS štandardný video výstup
Day/Night	Auto(ICR) / Color / B/W
OSD Menu	podpora
Backlight Compensation	BLC / HLC / WDR (120dB)
White Balance	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual
Gain Control	Auto / Manual
Noise Reduction	Ultra DNR (2D/3D)
Defog	podpora
Digital Zoom	16x
Flip	180°
Privacy Masking	Až 24 oblastí

Certifications

Certifications	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2.No.60950-1
----------------	--

Pripojenie

Video výstup	1
Audio výstup	1 vstup
RS485	1
Alarm I/O	2/1

Electrical

Zdroj	AC24V/3A(±10%)
Spotreba energie	13W, 23W (IR on)

Environmental

Prevádzkové podmienky	-40°C ~ 70°C
Krytie	IP66

Konštrukcia

Telo	kov
Rozmery	Φ186(mm) x 309(mm)
Cista hmotnosť	3.9kg(8.60lb)
Celková hmotnosť	7.2kg(15.87lb)