



## C5-IP-OS-02 monitor IP 7" videovrátnika ViDiLine

Ref. 4575

### O systéme

C5-IP je moderná video vstupná stanica (stanica pre recepciu, SBS) v technológii VidiLine IP s vstavaným systémom: ovládanie prístupu, alarm a SOS upozornenia.

**Funkcie, ktoré oceníte sú:** žiadne obmedzenia vzdialenosti (pri inštalácii), všestrannosť aplikácií, rýchla implementácia a schopnosť integrácie s IP CCTV systémom.

Základný videotelefonový systém pozostáva z niekoľkých prvkov: externého IP panelu, dotykového IP monitora, spínača a napájania. Tieto zariadenia stačia na to, aby ste vytvorili systém video interkomu. Dodatočné prvky, ako je napríklad bezpečnostná konzola (recepcia, SBS) alebo brána CCTV, sa používajú na zvýšenie vašej bezpečnosti a vďaka tomu bude Vaša video vstupná stanica bezpečnou investíciou.

### Monitor

Monitor C5-IP je kombináciou jednoduchého dizajnu a pokročilých technológií. Dotyková obrazovka zaisťuje intuitívnu prevádzku systému. Vstavaná pamäť umožňuje uložiť až 100 fotografií a informácií o udalostiach. Funkcia interkomu umožňuje používateľom systému navzájom komunikovať (hlas).

### Dotyková obrazovka 7" s menu v slovenskom jazyku

- Schopnosť prijímať správy
- SOS alarm s upozornením na vrátnika
- Funkcia alarmového systému s 8 vstupmi
- Náhľad obrazu z kamier IP (funguje iba s C5-IP-GW)
- Nastavenie hlasitosti a jasú
- Interkom medzi používateľmi
- Nastavenie zvuk hovoru a zvonenia
- Spolupráca s výťahmi - volanie výťahu
- História udalostí
- Funkcia zvončeka dverí

### Hlavné výhody systému: Rýchla implementácia

Spustenie systému sa znižuje pripojením zariadenia a pridelovaním čísla bytu monitorom. Znalosť protokolu IP nie je potrebná, pretože IP adresy vo videotelefone sa nastavujú automaticky. Náš systém je založený iba na jednom sieťovom kábli. Obraz, zvuk, ovládanie a napájanie PoE (Power over Ethernet) sa prenášajú pomocou jedného kábla UTP kat. 5. Toto riešenie zaručuje rýchlu implementáciu, zjednodušuje inštaláciu a eliminuje ďalšie zdroje energie pre celý systém.

### Integrácia s IP kamerami

Radi sa cítime pohodlne a bezpečne. Všadeprítomné kamery sa stávajú štandardnými. Náš video vstupný telefón umožňuje integráciu s monitorovacím systémom IP, ktorý funguje podľa ONVIF protokolu. Stačí, aby ste pripojili C5-IP CCTV bránu k monitorovaciemu systému, aby ste mohli sledovať kamery z monitora.

**Nenecháme Vás v tom**

Z vlastnej skúsenosti vieme, že viacstranové inštrukcie nie sú dokonalým riešením. Preto sme vytvorili video návody, ktoré vám umožnia oboznámiť sa s našimi produktmi a ich konfiguráciou jednoduchým a priateľským spôsobom. Ak potrebujete nejakú pomoc, naši zamestnanci vám pomôžu počas celého procesu implementácie systému, od výberu vybavenia, cez inštaláciu až po uvedenie do prevádzky. Nikdy nebudete ponechaní bez pomoci.

**PC softvér**

CZN (Property Management Center) sa používa na správu systému C5-IP. Program ponúka veľmi širokú škálu funkcií: od inštalácie a spustenia systému, cez správu užívateľov až po núdzové situácie. Je možné delegovať oprávnenia pre ľudí, pretože nie každý by mal mať prístup k bezpečnostným možnostiam, ako je pridanie kariet na otvorenie dverí alebo vymazanie histórie udalostí.

## Špecifikácia

<b>Monitor</b>	LCD 7"
<b>Rozlíšenie</b>	800 x 480 pikseli
<b>Prevádzková teplota</b>	0°C ÷ +55°C
<b>Vlhkosť</b>	5% ÷ 70%
<b>Napájanie</b>	12-24V DC
<b>Rozmery [mm]</b>	224 x 140 x 25